

Jansen-Economy 50 Türen


Türen und Festverglasungen in Stahl und Edelstahl

Jansen-Economy 50 portes

Portes et vitrages fixes en acier et acier Inox

Jansen-Economy 50 doors

Doors and fixed lights in steel and stainless steel



JANSEN

Systemübersicht

Systembeschreibung
Zulassungen
Merkmale
Typenübersicht

Sommaire du système

Description du système
Homologations
Caractéristiques
Sommaire des types

Summary of system

System description
Authorisations
Features
Summary of types

2

**Profilsortiment in Stahl
und Edelstahl**

Profile im Massstab 1:3
Glasleistenübersicht

**Assortiment de profilé en
acier et acier inox**

Profilés à l'échelle 1:3
Sommaire des parclose

**Range of profiles in
steel and stainless steel**

Profiles on scale 1:3
Summary of glazing beads

8

**Beispiele in Stahl und
Edelstahl**

Schnittpunkte
Glasleisten-Varianten
Anwendungsbeispiele
Anschlüsse am Bau

**Exemples en acier et
acier inox**

Coupes de détails
Variantes de parclose
Exemples d'application
Raccordement au mur

**Examples in steel
and stainless steel**

Section details
Glazing bead options
Examples of applications
Attachment to structure

14

Beschläge-Übersicht**Sommaire des ferrures****Summary of fittings****46**

Alle Ausführungen dieser Dokumentation haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir können aber keine Verantwortung für die Benützung der vermittelten Vorschläge und Daten übernehmen.

Wir behalten uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette documentation. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation faite de nos propositions et de nos données.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.

All the information contained in this documentation is given to the best of our knowledge and ability. However, we decline all responsibility for the use made of these suggestions and data.

We reserve the right to effect technical modifications without prior warning.

Jansen-Economy 50, das Profilsystem für elegante, flächenbündige Türkonstruktionen

Diese Profilserie (Bauhöhe 50 mm) eignet sich für ein- und zweiflüglige Türen sowie für Festverglasungen.

Ausser der Flächenbündigkeit besticht diese Türkonstruktion auch durch die innen und aussen umlaufende Schattenfuge. Die einfachen Profilformen ermöglichen eine rationelle Fertigung.

Sämtliche Türflügel weisen doppelte Anschlagdichtungen auf. Im Schwellenbereich ist je nach Ausführung eine automatische Senkdichtung, eine Auflauf- oder eine Anschlagdichtung einsetzbar.

Zusätzlich liefern wir ein komplettes Beschlägesortiment.

Das Erscheinungsbild der Economy 50-Türen ist mit den Janisol-Türen praktisch deckungsgleich.

Jansen-Economy 50, le système de profilés pour constructions élégantes de portes à fleur

Ce système de profilés (hauteur de construction 50 mm) convient aux portes à un ou deux vantaux, ainsi qu'aux vitrages fixes.

Outre l'aspect affleuré, cette construction séduit également par la rainure négative sur tout le pourtour à l'intérieur comme à l'extérieur. La forme simple des profilés permet la fabrication rationnelle.

Tous les vantaux sont munis d'un double joint de battement. La zone du seuil peut être réalisée avec un seuil automatique, avec un joint de contact ou un joint de battement.

Nous livrons également un assortiment complet de ferrures.

L'aspect des portes Economy 50 est pratiquement identique aux portes Janisol.

Jansen Economy 50 – for elegant flush door constructions


This series of sections (section depth 50 mm) is suitable for single- and double-leaved doors, as well as for fixed lights.

An attractive feature of this construction is the use of flush doors with a rebate running all round, both inside and out. The simple section shapes make for efficient fabrication.

All door leaves have a double rebate seal. Depending on the design, the sill may have either an automatic drop seal, a threshold gasket or a rebate seal.

We also supply a full range of fittings.

The appearance of the Economy 50 doors is practically identical to that of the Janisol doors.



**Jansen-Economy 50 Edelstahl –
das Profilsystem für flächenbündige
Türkonstruktionen**

Die Edelstahlprofile basieren auf der bewährten Jansen-Economy-Technologie. Profilform und -Dimensionen sind identisch mit dem Jansen-Economy-Programm. Dies ermöglicht dem Planer die problemlose Kombination beider Stahlqualitäten und dem Verarbeiter den Einsatz identischer Zubehörteile und Verarbeitungshilfen. Ein umfassendes Beschlägesortiment in Edelstahl ergänzt das Programm. Die Profiloberfläche ist walzblank oder auf Wunsch können die Sichtflächen geschliffen werden.

**Der Werkstoff 1.4307 (AISI 304L)
eignet sich besonders**

- für Innenanwendungen
- für Aussenanwendungen bei normaler, nicht aggressiver Atmosphäre

**Jansen-Economy 50 acier Inox –
le système de profilés pour
constructions de portes à fleur**

Les profilés en acier Inox sont basés sur la technologie Jansen-Economy éprouvée. La forme et les dimensions des profilés sont identiques à celles de la gamme Jansen-Economy. Cela permet au concepteur de combiner sans problème les deux qualités d'acier et à l'utilisateur d'utiliser des accessoires et des auxiliaires identiques de transformation. Un vaste assortiment de ferrures en acier Inox complète cette gamme. La surface du profilé est laminée à froid ou sur demande surfaces visibles polies.

**Le matériau 1.4307 (AISI 304L) est
particulièrement approprié**

- pour l'intérieur
- pour l'extérieur en atmosphère normale, non agressive

**Jansen Economy 50 stainless steel –
for flush door constructions**

The stainless steel profiles are based on tried and tested Jansen-Economy technology. Profiles and sizes are the same as those in the Jansen-Economy range. This makes it possible for the designer to combine both types of steel easily and for the fabricator to use identical accessories and fabrication tools. The product range is complemented by a comprehensive range of stainless steel fittings. The profiles can feature either a sheet metal or visual surfaces polished on request.

**1.4307 (AISI 304L) grade material is
particularly suitable for:**

- for internal use
- for external use in a normal, non-aggressive atmosphere



Zulassungen / Prüfungen
Homologations / Essais
Authorisations / Tests

Jansen-Economy 50 Türen
Jansen-Economy 50 portes
Jansen-Economy 50 doors

Durchschusshemmung
EN 1522/1523 FB4 NS

Nachtrag 1 zu Zertifikat
Nr. S 03 0122 03/Z, vom 6.2.2004

Beschussamt D-Ulm

Résistance aux balles
EN 1522/1523 FB4 NS

Avenant 1 au certificat
no S 03 0122 03/Z, du 6.2.2004

Beschussamt D-Ulm

Bullet proofing
EN 1522/1523 FB4 NS

Amendment 1 to certificate
no. S 03 0122 03/Z, dated 6.2.2004

Beschussamt D-Ulm

Leipziger Volkszeitung, Online Medienzentrum, Leipzig/DE (Architekt: Weis und Volkmann, Leipzig/DE)



Vollverblechte Türen

Mit speziellen, für diesen Anwendungszweck entwickelten Economy-Flügelprofilen lassen sich vollflächige, mit dem Rahmen bündige Türblätter realisieren; eine konstruktive Möglichkeit für die im Trend liegenden grosszügig dimensionierten Innen- und Aussentüren. Ob vollständig geschlossen oder mit frei wählbaren Glasausschnitten versehen – vollverblechte, rahmenbündige Stahl-türen überzeugen durch Stabilität und Eleganz.

Winkelkontur-Glasleisten in Stahl

Diese Glasleisten in Stahl mit Schattenfuge unterstreichen den filigranen Charakter von Rahmen- und Türkonstruktionen aus den ohnehin schlanken Stahlprofilen noch zusätzlich. Erhältlich in den Breiten 20, 25 und 30 mm können sie praktisch bei allen Jansen-Profilsystemen eingesetzt werden.

Portes entièrement tôlées

Grâce à des profilés ouvrants Jansen-Economy spécialement développés dans ce but, on peut réaliser des battants de portes affleurant au châssis sur toute la surface, une possibilité de construction qui s'accorde bien avec la tendance des portes intérieures et extérieures largement dimensionnées. Qu'elles soient entièrement fermées ou pourvues de découpes vitrées librement choisies, les portes affleurantes en acier entièrement tôlées séduisent par leur robustesse et leur élégance.

Parcloses en acier à contour angulaire


Ces parcloses en acier avec rainure négative soulignent la finesse des châssis et des structures de portes composés de profilés en acier eux-mêmes très élancés. Disponibles en largeur 20, 25 et 30 mm, elles peuvent être employées avec pratiquement tous les systèmes de profilés Jansen.

All-metal doors

Special Jansen-Economy 50 leaf profiles, developed specifically for this purpose, allow the construction of large door leaves that fit flush with the frame, a design option for large, modern internal and external doors. Whether fully closed or with a choice of glazed sections – all-metal steel doors fitted flush with the frame are impressively stable and elegant.

Angled glazing beads in steel

These steel glazing beads with shadow joints lend already slimline frame and door constructions with steel profiles an even more slender appearance. They can be used in widths of 20, 25 and 30 mm with almost all Jansen profile systems.



Typenübersicht


Sommaire des types

Summary of types


Jansen-Economy 50 Türen

Jansen-Economy 50 portes


Jansen-Economy 50 doors




Einflügelige Türe
Porte à un vantail
Single-leafed door




Einflügelige Türe mit festem Oberlicht
Porte à un vantail avec imposte fixe
Single-leafed door with fixed top light



Einflügelige Türe mit beweglichem Oberlicht
Porte à un vantail avec imposte mobile
Single-leafed door with opening top light




Einflügelige Türe mit festem Seitenteil
Porte à un vantail avec partie latérale fixe
Single-leafed door with fixed side light




Einflügelige Türe mit festem Seitenteil und festem Oberlicht
Porte à un vantail avec avec partie latérale fixe et imposte fixe
Single-leafed door with fixed side light and fixed top light




Verblechte Türe mit festem Seitenteil und festem Oberlicht
Porte entièrement tôlée à un vantail avec avec partie latérale fixe et imposte fixe
All-metal single-leafed door with fixed side light and fixed top light




Einflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen
Porte à un vantail avec deux parties latérales fixes
Single-leafed door with two fixed side lights




Einflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen und festem Oberlicht
Porte à un vantail avec deux parties latérales fixes et imposte fixe
Single-leafed door with two fixed side lights and fixed top light




Einflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen und beweglichem Oberlicht
Porte à un vantail avec deux parties latérales fixes et imposte mobile
Single-leafed door with two fixed side lights and opening top light




Zweiflügelige Türe
 Porte à deux vantaux
 Double-leafed door




Zweiflügelige Türe mit festem Oberlicht
 Porte à deux vantaux avec imposte fixe
 Double-leafed door with fixed top light




Zweiflügelige Türe mit beweglichem Oberlicht
 Porte à deux vantaux avec imposte mobile
 Double-leafed door with opening top light




Zweiflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen
 Porte à deux vantaux avec deux parties latérales fixes
 Double-leafed door with two fixed side lights




Zweiflügelige Türe mit zwei festen Seitenteilen und festen Oberlichtern
 Porte à deux vantaux avec deux parties latérales fixes et impostes fixes
 Double-leafed door with two fixed side lights and fixed top lights




Festverglasung
 Vitrage fixe
 Fixed glazing



Zweiflügelige Türe mit Rundbogen-Oberlicht
 Porte à deux vantaux avec imposte demi-ronde
 Double-leafed door with round arched top light



Zweiflügelige Bogentüre
 Porte cintrée à deux vantaux
 Double-leafed arched door



Zweiflügelige Türe mit Korbbogen-Oberlicht
 Porte à deux vantaux avec imposte fixe
 Double-leafed door with oval arched top light

Empfehlung:
Max. Grössen und max. Gewicht für Türen:


Flügelbreite 1200 mm
 Flügelhöhe 2300 mm
 Flügelgewicht 130 kg (1,3 kN)

Recommandation:
Dimensions et poids max. pour portes:


Largeur du vantail 1200 mm
 Hauteur du vantail 2300 mm
 Poids du vantail 130 kg (1,3 kN)

Recommandation:
Maximum size and weight of doors:


Leaf width 1200 mm
 Leaf height 2300 mm
 Leaf weight 130 kg (1,3 kN)




30.013
30.013 Z




30.114
30.114 Z




30.416
30.416 Z




30.016
30.016 Z




30.115
30.115 Z




30.417
30.417 Z




30.011
30.011 Z




30.113
30.113 Z




30.414
30.414 Z



04.568
04.568 Z



05.568
05.568 Z



32.388
32.388 Z

Profil-Nr.	G kg/m	F cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
30.013	2,750	3,50	13,30	4,49	14,70	4,35	0,237
30.114	3,220	4,10	15,10	4,49	22,60	5,19	0,277
30.416	3,220	4,10	17,20	6,77	22,60	5,19	0,277
30.016	3,340	4,26	17,78	6,20	36,77	8,15	0,288
30.115	3,800	4,85	19,8	6,38	51,4	9,10	0,327
30.417	3,800	4,85	21,6	8,51	51,4	9,10	0,327

Profil-Nr.	G kg/m	F cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
30.011	2,280	2,91	9,58	3,15	4,92	1,97	0,199
30.113	2,750	3,50	11,20	3,34	8,92	2,68	0,237
30.414	2,750	3,50	13,70	5,36	8,92	2,68	0,237
04.568	3,190	4,06	17,76	7,11	21,77	6,20	0,275
05.568	3,620	4,65	20,62	7,37	32,39	6,55	0,315
32.388	2,940	3,74	14,10	4,89	18,50	4,56	0,254

Profile (Massstab 1:3)


Profils (échelle 1:3)

Profiles (scale 1:3)


Jansen-Economy 50 Türen

Jansen-Economy 50 portes


Jansen-Economy 50 doors




01.534
01.534 Z




01.564
01.564 Z




01.592
01.592 Z




01.596
01.596 Z




400.023
400.023 Z




01.531
01.531 GV+GC




02.531
02.531 GV+GC




03.531
03.531 GV+GC



02.534
02.534 Z



02.564
02.564 Z



03.534
03.534 Z

Z = aus feuerverzinktem Bandstahl, leicht eingeölt
(Zinkauflage von 275 g/m² beidseitig = ca. 20 µm
innen und aussen)

Z = en bandes d'acier zinguées au feu, légèrement
huilées (couche de zinc 275 g/m² à deux côtés =
env. 20 µm à l'intérieur et à l'extérieur)

Z = made from hot-dip galvanised strip lightly oiled
(Zinc coating 275 g/m² approx. 20 µm inside and out)

GV+GC = aussen galvanisch verzinkt ca. 15 µm
und gelbchromatiert

GV+GC = zingués galvanique env. 15 µm à l'extérieur
et chromatisé jaune

GV+GC = outside galvanised approx. 15 µm
and yellow chromated

Profil-Nr.	G kg/m	F cm ²	Jx cm ⁴	Wx cm ³	Jy cm ⁴	Wy cm ³	U m ² /m
01.534	2,130	2,71	9,35	3,11	4,78	1,73	0,185
01.564	2,490	3,17	12,10	4,12	11,20	3,25	0,216
01.592	3,430	4,37	19,35	6,86	46,90	8,80	0,296
01.596	3,900	4,97	22,93	8,25	77,23	12,30	0,336
02.534	2,590	3,30	10,99	3,30	8,56	2,63	0,224
400.023	2,060	2,62	6,63	1,87	1,91	0,88	0,182

Profil-Nr.	G kg/m	F cm ²	Jx cm ⁴	Wx cm ³	Jy cm ⁴	Wy cm ³	U m ² /m
02.564	2,950	3,75	13,90	4,31	17,60	4,40	0,255
03.534	2,590	3,30	13,28	5,13	8,56	2,63	0,224
01.531	1,770	2,26	6,55	2,11	1,42	0,67	0,155
02.531	2,240	2,86	8,00	2,31	3,26	1,30	0,195
03.531	2,240	2,85	10,63	4,25	3,25	1,30	0,194

Profile (Masstab 1:3)


Profils (échelle 1:3)

Profiles (scale 1:3)


Jansen-Economy 50 Türen

Jansen-Economy 50 portes


Jansen-Economy 50 doors




30.213
30.213 GV+GC




30.214
30.214 GV+GC




60.153*
60.153 GV+GC*



400.048
400.048 GV+GC



400.049
400.049 GV+GC




81.009
81.009 GV+GC

Profil-Nr.	G kg/m	F cm ²	Jx cm ⁴	Wx cm ³	Jy cm ⁴	Wy cm ³	U m ² /m
30.213	3,480	4,43	16,20	5,05	28,70	6,68	0,300
30.214	3,480	4,43	18,40	7,36	28,70	6,68	0,300
60.153	4,220	5,38	42,81	9,08	30,36	7,91	0,275
81.009	2,090	2,67	7,79	3,54	9,63	3,76	0,182
400.048	2,050	2,58	9,46	3,78	6,70	3,35	0,177
400.049	2,200	2,77	10,61	4,24	9,49	4,08	0,190


GV+GC = aussen galvanisch verzinkt ca. 15 µm und gelbchromatiert

GV+GC = zingués galvanique env. 15 µm à l'extérieur et chromatisé jaune


GV+GC = outside galvanised approx. 15 µm and yellow chromated




30.007.05




30.107.05




30.407.05




05.568.05




30.006.05




30.106.05




30.406.05



01.534.05



02.534.05



03.534.05

Material:
 Edelstahl,
 Werkstoff 1.4307 (AISI 304L)

Oberfläche:
blank, auf Wunsch Sichtflächen
 geschliffen

Matériau:
 Acier inoxydable,
 matériau 1.4307 (AISI 304L)

Surface:
Brut, sur demande surfaces visibles
 polies

Material:
 Stainless steel,
 material 1.4307 (AISI 304L)

Surface:
Bright, visual surfaces polished
 on request

Profil-Nr.	G kg/m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
30.007.05	2,800	13,46	4,52	15,37	4,37	0,242
30.107.05	3,260	15,23	4,70	23,52	5,31	0,282
30.407.05	3,260	17,48	6,77	23,52	5,31	0,282
30.006.05	2,210	8,83	2,84	3,73	1,53	0,192
30.106.05	2,670	10,31	3,03	7,09	2,27	0,232
30.406.05	2,670	13,06	5,03	7,09	2,27	0,232

Profil-Nr.	G kg/m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	U m ² /m
01.534.05	2,130	9,35	3,11	4,79	1,73	0,186
02.534.05	2,590	10,99	3,30	8,56	2,63	0,224
03.534.05	2,590	13,28	5,31	8,56	2,63	0,224
05.568.05	3,620	20,62	7,37	32,39	6,55	0,315


Glasleisten (Massstab 1:3)
 Parcloses (échelle 1:3)
 Glazing beads (scale 1:3)

Jansen-Economy 50 Türen
 Jansen-Economy 50 portes
 Jansen-Economy 50 doors

Stahl-Glasleisten aus feuerverzinktem Bandstahl

Parcloses en acier en bandes d'acier zinguées au feu


Steel glazing beads made of hot-dip galvanised strip



Winkelkontur-Stahl-Glasleisten

Parcloses en acier à contour angulaire


Angle contour steel glazing beads



Edelstahl-Glasleisten (1.4401)

Parcloses en acier Inox (1.4401)


Stainless steel glazing beads (1.4401)



Aluminium-Glasleisten

Parcloses en aluminium

Aluminium glazing beads









* für Einsatz mit Glasdichtung, im Innenbereich (trocken)

* pour utilisation avec joint de vitrage (en zone intérieure)

* for use with glazing seal, indoors (dry)

Bogentüren
Portes cintrées
Arched doors

Jansen-Economy 50 Türen
Jansen-Economy 50 portes
Jansen-Economy 50 doors



Profil
 Profilé
 Profile


Min. Radius
 Rayon min.
 Min. radius
 R

Stahl-Glasleisten
 Parcloles en acier
 Steel glazing beads

Min. Radius
 Rayon min.
 Min. radius
 R

Aluminium-Glasleisten
 Parcloles en aluminium
 Aluminium glazing beads

Min. Radius
 Rayon min.
 Min. radius
 R



01.531	350 mm
01.534 Z	800 mm
01.564 Z	1000 mm
02.531	350 mm
02.534 Z	800 mm
02.564 Z	1000 mm
03.531	600 mm
03.534 Z	800 mm
04.568 Z	1200 mm
05.568 Z	1200 mm
30.011 Z	800 mm
30.013 Z	1000 mm
30.016	2000 mm
30.113 Z	800 mm
30.114 Z	1000 mm
30.115	2200 mm
30.213	1500 mm
30.214	1500 mm
30.414 Z	1000 mm
30.416	1000 mm
30.417	2000 mm
32.388 Z	1000 mm
400.023 Z	800 mm

402.112 Z	800 mm
402.115 Z	500 mm
402.120 Z	750 mm
402.125 Z	800 mm
402.130 Z	1000 mm
402.135 Z	1500 mm

Stahl-Glasleisten
 Parcloles en acier
 Steel glazing beads


Min. Radius
 Rayon min.
 Min. radius
 R




62.507 GV+GC	900 mm
62.508 GV+GC	900 mm
62.509 GV+GC	900 mm

404.109	400 mm
404.112	400 mm
404.115	400 mm
404.116	400 mm
404.119	400 mm
404.120	400 mm
404.125	500 mm
404.129	900 mm
404.130	500 mm
405.103	500 mm
405.106	500 mm
405.110	500 mm
405.115	500 mm
405.120	500 mm
405.125	800 mm
405.130	1000 mm
406.903	500 mm
406.905	500 mm
406.907	500 mm
406.909	500 mm


Edelstahl-Profile auf Anfrage!
Profilés acier Inox sur demande!
Stainless steel profiles on request!




1.0





2.0




2.2






* max. Öffnungsweite von 100° zwingend mit Türstopper limitieren
 Limiter impérativement la largeur d'ouverture de 100° avec un butoir de porte
 Max. opening width of 100°, must be limited by door stopper

1.1




41_001-1

1.2




41_001-2

2.1




41_002-1

2.3




41_002-3

3.1




41_003-1

3.2




41_003-2

10.0




41_010-1

10.1

















41_010-0







11.0







41_011-1












Für Einsatz im Innenbereich (trocken)

Pour utilisation en zone intérieure


For use indoors (dry)





B - B




D - D




Detail A'



Alternative





A - A




C - C




Alternative




B - B




D - D




Detail A'






Detail C'





Alternative






Detail Profilschnitt
 Détail, coupe sur profilé
 Detail, cross-section of profile






Ansicht von oben / Vue de dessus / Bird's eye view





Ansicht Detail D / Vue détail D / View detail D





Fingerschutz-Türe

Porte anti-pince doigts

Finger protection door



* max. Öffnungsweite von 100° zwingend mit Türstopper limitieren
 * Limiter impérativement la largeur d'ouverture de 100° avec un butoir de porte
 * Max. opening width of 100°, must be limited by door stopper




Fingerschutz-Türe





Porte anti-pince doigts



Finger protection door

A-A



Aussenansicht / Vue de l'extérieur / Outside view









*** Hinweis Oberflächenbehandlung:**
Wegen der Lochschweissungen empfehlen wir eine Nasslackierung mit vorgängigem Spachteln.

*** Indications sur le traitement de surface:**
En raison des soudages en trou, nous recommandons un laquage avec vernis liquide précédé d'un rebouchage.

*** Surface treatment note:**
We recommend wet lacquering preceded by priming, due to the plug welds.









Türe durchschusshemmend
FB 4 S/NS

Porte résistance aux balles
FB 4 S/NS



Door bullet proofing
FB 4 S/NS





Türe durchschusshemmend
 FB 4 S/NS

Porte résistance aux balles
 FB 4 S/NS

Door bullet proofing
 FB 4 S/NS




Variante



- * Abstand Schweißpunkte ca. 300 mm
- * Intervalles entre points de soudage env. 300 mm
- * Distance of welding points approx. 300 mm

● Hinweis: Hier keine Durchschusshemmung
 Remarque: Ici pas de protection à l'effraction
 Note: Here no slug stoppage



Höhenverstellbares Anschweisband
 550.229 / 555.226 / 555.260

Paumelle à souder réglable en hauteur
 550.229 / 555.226 / 555.260

Weld-on hinge, adjustable vertically
 550.229 / 555.226 / 555.260

3D Anschweisband
 550.276 / 555.227 / 555.261







3D Paumelle à souder
 550.276 / 555.227 / 555.261

3D Weld-on hinge
 550.276 / 555.227 / 555.261

Anschweisband 550.238

Paumelle à souder 550.238

Weld-on hinge 550.238



± 1.5 mm
 ± 1.5 mm

**Höhen- und seitenverstellbares
 Anschraubband 550.250/550.286**





**Paumelle à visser réglable en hauteur
 et latéralement 550.250/550.286**





**Screw-on hinge, adjustable vertically
 and laterally 550.250/550.286**




**Aluminum-Türband
 3D verstellbar 550.230/550.231**


**Paumelle en aluminium
 réglable 3D 550.230/550.231**

**Aluminium door hinge
 3D adjustable 550.230/550.231**












41_A01-0




41_A02-0




41_A03-0







41_A04-0



41_A05-0




41_A06-0









Wintergarten, Troarn/FR












2.0









B-B




D-D





Alternative



A-A



C-C





550.302 Drücker-Garnitur
 Garniture de poignée
 Pair of door handles



550.347 Edelstahl-Drücker-Garnitur
 Garniture de poignée en acier Inox
 Pair of door handles, stainless steel



550.348 Edelstahl-Drücker-Lochteil
 Poignée femelle en acier Inox
 Handle without spindle, stainless steel



550.349 Edelstahl-Drücker-Garnitur
 Garniture de poignée en acier Inox
 Pair of door handles, stainless steel



550.350 Edelstahl-Drücker-Lochteil
 Poignée femelle en acier Inox
 Handle without spindle, stainless steel



550.351 Edelstahl-Drücker-Garnitur
 Garniture de poignée en acier Inox
 Pair of door handles, stainless steel




550.352 Edelstahl-Drücker-Lochteil
 Poignée femelle en acier Inox
 Handle without spindle, stainless steel



550.314 Drücker-Stiftteil
 Poignée avec tige
 Handle with spindle



550.316 Drücker-Lochteil
 Poignée femelle
 Handle without spindle



555.450-555.455 Edelstahl-Panik-Stangengriff
 Barre panique en acier Inox
 Stainless steel locking bar with emergency function
555.456-555.461 Aluminium-Panik-Stangengriff
 Barre panique en aluminium
 Aluminium locking bar with emergency function



555.502 Edelstahl-Drücker-Lochteil
 Poignée femelle en acier Inox
 Handle without spindle, stainless steel



555.503 Edelstahl-Drücker-Lochteil
 Poignée femelle en acier Inox
 Handle without spindle, stainless steel



555.504 Edelstahl-Drücker-Lochteil
 Poignée femelle en acier Inox
 Handle without spindle, stainless steel



555.513 Edelstahl-Türknoopf
 Bouton de porte en acier Inox
 Stainless steel door knob furniture



555.514 Edelstahl-Türknoopf
 Bouton de porte en acier Inox
 Stainless steel door knob furniture



550.331 Edelstahl-Stosgriff
 Poignée pousoir en Inox
 Push-handle, Stainless steel

550.332 Edelstahl-Stosgriff
 Poignée pousoir en Inox
 Push-handle, Stainless steel



550.333 Edelstahl-Stosgriff
 Poignée pousoir en Inox
 Push-handle, Stainless steel

550.334 Edelstahl-Stosgriff
 Poignée pousoir en Inox
 Push-handle, Stainless steel



550.354 Zylinder-Rosette Edelstahl, ø 22
 Rosace cylindre acier Inox, ø 22
 Cylindre rosette stainless steel, ø 22



550.355 Zylinder-Rosette Edelstahl, ø 17
 Rosace cylindre acier Inox, ø 17
 Cylindre rosette stainless steel, ø 17



555.505 Zylinder-Rosette Edelstahl, ø 22
 Rosace cylindre acier Inox, ø 22
 Cylindre rosette stainless steel, ø 22



555.506 Zylinder-Rosette Edelstahl, ø 17
 Rosace cylindre acier Inox, ø 17
 Cylindre rosette stainless steel, ø 17



555.507 Blind-Rosette Edelstahl
 Rosace aveugle acier Inox
 Blind rosette stainless steel



550.229 Höhenverstellbares
Anschweisband, Länge 180 mm
Paumelle à souder, à hauteur
réglable, longueur 180 mm
Height-adjustable weld-on door
hinge, length 180 mm



550.238 Anschweisband, 180 mm
Paumelle à souder, 180 mm
Weld-on door hinge, 180 mm



550.276 3D Anschweisband,
Länge 180 mm
3D Paumelle à souder,
longueur 180 mm
3D Weld-on door hinge,
length 180 mm



550.250 Höhen- und seitenverstellbares
Anschraubband, verzinkt
Paumelle à visser, réglable
verticalement et latéralement, zinguée
Screw-on door hinge, adjustable
vertically and laterally, galvanised



550.230 Alu-Türband, EV1
Paumelle en aluminium, EV 1
Aluminium door hinge, EV1

550.231 Alu-Türband, roh
Paumelle en aluminium, brut
Aluminium door hinge, bright



555.227 3D Anschweisband,
Edelstahl 1.4305 geschliffen,
ø 20 mm, Länge 180 mm
Paumelle à souder 3D,
acier inox 1.4305 polie,
ø 20 mm, longueur 180 mm
Weld-on door hinge 3D,
stainless steel 1.4305 polished,
ø 20 mm, length 180 mm



555.261 3D Anschweisband,
Edelstahl 1.4435 geschliffen,
ø 20 mm, Länge 180 mm
Paumelle à souder 3D,
acier inox 1.4435 polie,
ø 20 mm, longueur 180 mm
Weld-on door hinge 3D,
stainless steel 1.4435 polished,
ø 20 mm, length 180 mm



555.226 Höhenverstellbares Anschweisband,
Edelstahl 1.4305 geschliffen,
ø 20 mm, Länge 180 mm
Paumelle à souder, à hauteur
réglable, acier inox 1.4305 polie,
ø 20 mm, longueur 180 mm
Height-adjustable weld-on door
hinge, stainless steel 1.4305 polished,
ø 20 mm, length 180 mm



555.260 Höhenverstellbares Anschweisband,
Edelstahl 1.4435 geschliffen,
ø 20 mm, Länge 180 mm
Paumelle à souder, à hauteur
réglable, acier inox 1.4435 polie,
ø 20 mm, longueur 180 mm
Height-adjustable weld-on door
hinge, stainless steel 1.4435 polished,
ø 20 mm, length 180 mm



550.286 Höhen- und seitenverstellbares
Anschraubband, Edelstahl
Paumelle à visser, réglable
verticalement et latéralement, Inox
Screw-on door hinge, adjustable
vertically and laterally, stainless steel



Ausgeführte Objekte
Objets réalisés
Completed projects

Jansen-Economy 50 Türen
Jansen-Economy 50 portes
Jansen-Economy 50 doors

A.S.L., Regionale Sanitätsgebäude, Alba/IT (Architekt: Luca Deabate, Turin/IT)

